



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA	
1. DVOJGARÁŽ	43	Ⓐ	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ SOKL v=100mm	
2. GARÁŽ	26	Ⓐ	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ SOKL v=100mm	
3. GARÁŽ	25	Ⓐ	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ SOKL v=100mm	
4. STÁJ PRO KONĚ	65	Ⓑ	BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU KERAMICKÁ DLAŽBA, VE SPÁDU ROŠTIVÉ MOSTNINY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ SOKL v=100mm BĚLNINOVÝ OBKLAD v=1500, 1800	UMÍSTĚNÍ DŘEVĚNÝCH POCHOZÍCH ROŠTU="MOSTNIN" (v bořech pro koně) GUMOVÉ SNÍMATELNÉ PÁSY (přístup ke koním)
5. DROBNÉ ZVÍŘECTVO	14	Ⓑ	BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU	ŠTUKOVÁ OMÍTKA BĚLNINOVÝ OBKLAD v=600mm	UMÍSTĚNÍ DŘEVĚNÝCH POCHOZÍCH ROŠTU="MOSTNIN"
6. SEDLOVNA	7	Ⓑ	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ SOKL v=100mm	
7. CHODBA	23	Ⓒ	DŘEVĚNÉ ŠPALÍKY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA DŘEVĚNÉ OBLIŽENÍ v=1000mm	
8. PŘÍPRAVNA PRO KONĚ	7	Ⓒ	KERAMICKÁ DLAŽBA, VE SPÁDU	ŠTUKOVÁ OMÍTKA BĚLNINOVÝ OBKLAD v=1500mm	
9. PRASATA	15	Ⓑ	BETONOVÁ MAZANINA, VE SPÁDU	ŠTUKOVÁ OMÍTKA BĚLNINOVÝ OBKLAD v=600mm	UMÍSTĚNÍ DŘEVĚNÝCH POCHOZÍCH ROŠTU="MOSTNIN"
10. PŘÍPRAVNA PRO PRASATA	6	Ⓒ	KERAMICKÁ DLAŽBA, VE SPÁDU	ŠTUKOVÁ OMÍTKA BĚLNINOVÝ OBKLAD v=1500mm	
11. WC	2	Ⓒ	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA BĚLNINOVÝ OBKLAD v=1500mm	
12. UMYVÁRNA	5	Ⓒ	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA BĚLNINOVÝ OBKLAD v=1500mm	
13. PROVOZNÍ MÍSTNOST	17	Ⓒ	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAMICKÝ SOKL v=100mm BĚLNINOVÝ OBKLAD v=850-1350	
14. KRYTÝ PŘÍSTŘEŠEK			ZÁMKOVÁ DLAŽBA		

POZNÁMKY:

JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI A PŘÍSTAVBU STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, PROTO JE TŘEBA VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY UPŘESNIT A OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
K VYZDĚNÍ VNITŘNÍCH DĚLÍČÍCH PŘÍČEK JE MOŽNO POUŽÍT CIHEL ZÍSKANÝCH VYBOURÁNÍM STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
SCHODIŠTĚ = ŽB MONOLITICKÉ JEDNORAMENNÉ

LEGENDA MATERIÁLU :

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL POROTHERM-40 P+D tl.400mm, NA MVC 2,5
- VNITŘNÍ ZDIVO-PŘÍČKY Z CIHEL DVOUDĚROVÝCH tl. 150mm, NA MVC 2,5
- VNITŘNÍ ZDIVO-PŘÍČKY Z CIHEL DVOUDĚROVÝCH tl. 100mm, NA MVC 2,5
- ZDIVO Z CPP P15 (CIHLY PLNĚ PÁLENÉ) tl. 150mm, NA MC 5,0
- ZDIVO Z CPP P15 (CIHLY PLNĚ PÁLENÉ) tl. 300mm, NA MC 5,0
- ZDĚNÉ SLOUPKY (+OPĚRNÁ ZÍDKA) = BETONOVÉ TVAROVKY
- STAVEBNÍ DÍLCE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 70 S NAKAŠÍROVANÝM SÁDROKARTONEM RIGIPS RB 12,5

+ -0.000 = 442,18m.n.m.

generální projektant Ing. arch. Václav Zima	hlavní projektant Ing. arch. Jiří Skála	zodpovědný projektant Ing. arch. Jiří Skála	vypracoval Bc. Ondřej Skála
investor: PARDUBICKÝ KRAJ	datum: 09 / 2004	stupeň: DSP	
akce: ÚSP ŽAMPACH, VEŘEJNÉ CENTRUM AKTIVIT A ODPOČINKU—"ZAHRADE ŽAMPACH"			
funkční celek: A - AREÁL JÍZDÁRNÝ		objekt: SO2 - STÁJE	
výkres: PUDORYS PŘÍZEMÍ		měřítko 1 : 100	výkres číslo 6