

Legenda místností

Č.	Účel místnosti	Plocha	Podlaha	Sokl	Stěny	Strop
101	Zádveří	7,6 m2	Stávající keram.dlažba	Keram.pásek	VPC omítka	S.V. 2900 VPC omítka
102	Šatna	3,4 m2	Stávající keram.dlažba	Keram.pásek	VPC omítka	S.V. 2900 VPC omítka
103	Koupelna zaměstnanci	4,1 m2	Nová keram.dlažba		VPC omítka Nový ker.obkl.	S.V. 2900 VPC omítka
104	Kotelna	2,2 m2	Stávající keram.dlažba	Keram.pásek	VPC omítka	S.V. 2900 VPC omítka
105	Chodba	23,5 m2	Stávající keram.dlažba	Keram.pásek	VPC omítka	S.V. 1950–2950 VPC omítka
106	WC zaměstnanci	1,6 m2	Stávající keram.dlažba		VPC omítka Stáv. ker.obkl.	S.V. 2900 VPC omítka
107	Technická místnost	3,9 m2	Nová keram.dlažba		VPC omítka Nový ker.obkl.	VPC omítka
108	Podschodišťový prostor	2,1 m2	Nová keram.dlažba	Keram.pásek	VPC omítka	S.V. 2950 VPC omítka
109	Bezbarierová koupelna	4,9 m2	Nová keram.dlažba		VPC omítka Nový ker.obkl.	S.V. 2650–2850 VPC omítka
110	Ložnice	22,6 m2	Stáv. parkety a ker.dlažba	Dřevěná lišta	VPC omítka	S.V. 2700 SDK podhled
111	Obývací pokoj	17,9 m2	Stávající parkety	Dřevěná lišta	VPC omítka	S.V. 2700 SDK podhled
112	Kuchyň	9,4 m2	Stávající keram.dlažba	Keram.pásek	VPC omítka Stáv. ker.obkl.	S.V. 2350–2650 SDK podhled
113	Koupelna	4,5 m2	Stávající keram.dlažba		VPC omítka Stáv. ker.obkl.	S.V. 2400 SDK podhled
114	Jídlna	8,7 m2	Nová keram.dlažba	Keram.pásek	VPC omítka	S.V. 2650 SDK podhled
115	Pergola	24,9 m2	Gumová dlažba Smart Flex		Minerální om.	

Poznámka (protiradonové opatření):

- 5–potrubí DN110 odvětrávající podloží vyvést min. 400 mm nad plochou střechu a osadit ventilátor např. MRF 100 (125)
- 6–potrubí DN110 odvětrávající podloží vyvést nad střechu přes prostupový komplet, v podstrešním prostoru osadit potrubní ventilátor např. TUBO 100
- 7–potrubí DN110 odvětrávající podloží vyvést cca 500 mm nad terén a osadit ventilátor např. MRF 100 (125)
- 8–utěsněné dveře

