

LEGENDA ZP

1. WC STOJÍCÍ ZE SLINUTÉHO KERAMICKÉHO STŘEPU DÉLKA 580 MM BÍLÉ, SEDÁTKO DUROPLAST S KOVOVÝMI KLOUBY, VÝŠKA OSAZENÍ 400 MM, VYSOKOPOLOŽENÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA ABS 8 LITRŮ, IZOLACE PROTI ROSENÍ, TRUBICE SPLACHOVACÍ ABS DN 35, ROHÁČEK KULATÝ S KRYTKOU 1/2"x3/8" S VNĚJŠÍM ZÁVITEM.
SAMONOSNÝ MONTÁŽNÍ PRVEK DO LEHKÝCH KONSTRUKCÍ PRO IMOBILNÍ WC S VYLOŽENÍM DO 70 CM, VČ. IZOLOVANÉ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY, PŘÍVODU, ODPADU, UPEVNĚNÍ A KOTVENÍ, OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU, ZVUKOVĚ IZOLOVANÉ PŘIPOJENÍ, INTEGROVANÝ ROHÁČEK, VÝŠKA 410–460 MM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO HRANATÉ PRO DVĚ MNOŽSTVÍ POVRCH MATNÝ CHROM, BEZ ODDÁLENÉHO PNEUMATICKÉHO SPLACHOVÁNÍ.

2. UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ZE SLINUTÉHO KERAMICKÉHO STŘEPU 600x165x555 MM, BÍLÁ, JEDEN OTVOR PRO UMYVADLOVOU BATERII, TVAR UMYVADLA UMOŽŇUJE PODJEZD OSOBY NA VOZÍKU, UPEVNĚNÍ: 2 ŠROUBY M10x140 MM, HORNÍ HRANA 800 MM.
NEUZAVÍRATELNÁ ODTOKOVÁ SOUPRAVA CHROM DN 32, PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA Z CHROMOVANÉ OCELI DN 32 VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ, PODOMÍTKOVÝ UMYVADLOVÝ SIFON DN 40 S MONTÁŽNÍ SESTAVOU – DESKA, 2 KS NÁSTĚNKA + OCHRANNÉ ZÁTKY.
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM S OTOČNÝM VÝTOKEM 160 MM, AERATOR, KARTUŠE 40 MM, BEZ OVLÁDÁNÍ ODTOKU, PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKY 3/8" VNITŘNÍ ZÁVIT (MOŽNOST VÝMĚNY PÁKY ZA PRODLOUŽENOU).
2x ROHÁČEK KULATÝ S KRYTKOU 1/2"x3/8" S VNĚJŠÍM ZÁVITEM.

3. DŘEZ NEREZ JEDNODUCHÝ S ODKAPNÍ PLOCHOU 860x510 MM A S OTVOREM PRO BATERII, VČ. NEREZOVÉ VYPOUŠTĚCÍ SOUPRAVY A ODPADNÍ PP SOUPRAVY DN 50 PRO ÚSPORU MÍSTA.
BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM S OTOČNÝM VÝTOKEM 215 MM, AERATOR, KARTUŠE 40 MM, BEZ OVLÁDÁNÍ ODTOKU, PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKY 3/8" VNITŘNÍ ZÁVIT (MOŽNOST VÝMĚNY PÁKY ZA PRODLOUŽENOU).
2x ROHÁČEK KULATÝ S KRYTKOU 1/2"x3/8" S VNĚJŠÍM ZÁVITEM.

4. VANA SPECIÁLNÍ VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ, 2080x780 MM, RYCHLOST ZDVIHU 8 MM/S, VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ 650–1000 MM, NAPÁJENÍ 230 V, 50 Hz, 10 A, HMOTNOST 100 KG, OBJEM VODY 180 LITRŮ, VČ. TERMOSTATICKÉ BATERIE, RUČNÍ SPRCHY S DLOUHOU HADICÍ, REGULÁTORU PŘETEČENÍ, ODTOKU, 2 CHROMOVÝCH RUKOJETÍ A ODNÍMATELNÉ NOŽNÍ OPĚRKY. PŘÍVOD VODY – 2x KOHOUT DN 20 SE ZPĚTNOU KLAPKOU, ODTOK – VPUST PODLAHOVÁ S VERTIKÁLNÍM ODTOKEM DN 100 MIN. 0,67 L/S, S RÁMEM A MŘÍŽKOU 150x150 MM Z LITINY, S IZOLAČNÍM LÍMCEM A VÝŠKOVĚ UPRAVITELNÝM VTOKEM, PŘÍVOD ELEKTRO 230V/50Hz, 10A VČ. OCHRANNÝCH PRVKŮ.

5. PRAČKOVÝ ODPAD PE DN 50 S NEREZOVOU KRYCÍ DESKOU, S PŘIPOJENÍM NA PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL.
PRAČKOVÝ ROHÁČEK SE ZPĚTNOU KLAPKOU CHROMOVANÁ MOSAZ, VNĚJŠÍ ZÁVIT 3/4"

6. WC ZÁVĚSNÉ ZE SLINUTÉHO KERAMICKÉHO STŘEPU 590 MM BÍLÉ, PRO SPLACHOVÁNÍ 6 LITRŮ A ZATÍŽENÍ 170 KG, SEDÁTKO DUROPLAST S KOVOVÝMI KLOUBY, VÝŠKA OSAZENÍ 460 MM.
SAMONOSNÝ MONTÁŽNÍ PRVEK DO LEHKÝCH KONSTRUKCÍ, VČ. IZOLOVANÉ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY, PŘÍVODU, ODPADU, UPEVNĚNÍ A KOTVENÍ, OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU, ZVUKOVĚ IZOLOVANÉ PŘIPOJENÍ, INTEGROVANÝ ROHÁČEK, VÝŠKA 410–460 MM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO HRANATÉ PRO DVĚ MNOŽSTVÍ POVRCH MATNÝ CHROM.

7. VÝLEVKA KERAMICKÁ DN 100 STOJÍCÍ BÍLÁ S PLASTOVOU MŘÍŽÍ, VODOROVNÝ ODPAD, VČ. SADY UPEVNĚNÍ, NÁSTĚNÁ BATERIE CHROM S PLOCHÝM RAMÍNKEM 300 MM, AERÁTOR, KARTUŠE 40 MM, ROZTEČ 150 MM, VYSOKOPOLOŽENÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA ABS 8 LITRŮ, IZOLACE PROTI ROSENÍ, TRUBICE SPLACHOVACÍ ABS DN 35, ROHÁČEK KULATÝ S KRYTKOU 1/2"x3/8" S VNĚJŠÍM ZÁVITEM.

8. UMÝVÁTKO KERAMICKÉ 380x315 MM S OTVOREM, BÍLÉ, JEDEN OTVOR PRO UMYVADLOVOU BATERII, UPEVNĚNÍ: 2 ŠROUBY M10x140 MM, HORNÍ HRANA 800 MM.
NEUZAVÍRATELNÁ ODTOKOVÁ SOUPRAVA CHROM DN 32, PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA Z CHROMOVANÉ OCELI DN 32 VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ, PODOMÍTKOVÝ UMYVADLOVÝ SIFON DN 40 S MONTÁŽNÍ SESTAVOU – DESKA, 2 KS NÁSTĚNKA + OCHRANNÉ ZÁTKY.
BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM S OTOČNÝM VÝTOKEM 160 MM, AERATOR, KARTUŠE 40 MM, BEZ OVLÁDÁNÍ ODTOKU, PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKY 3/8" VNITŘNÍ ZÁVIT.
2x ROHÁČEK KULATÝ S KRYTKOU 1/2"x3/8" S VNĚJŠÍM ZÁVITEM.

(UM) STÁVAJÍCÍ UMÝVÁTKO
(WC) RUŠENÉ WC
(SP) RUŠENÁ SPRCHA
(UM) RUŠENÉ UMYVÁTKO
(D) RUŠENÝ DŘEZ
(U) RUŠENÉ UMYVADLO

VÝPIS MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	PŘEDSÍŇ
102	ZÁCHOD
103	KOUPELNA
104	LOŽNICE
105	SKLAD
106	LOŽNICE
107	OBYTNÁ KUCHYNĚ
108	LOŽNICE
109	CHODBA
110	ÚKLID
111	ZÁCHOD PERS.
112	SKLAD
113	ZÁDVEŘÍ
114	SCHODIŠTĚ

LEGENDA ROZVODŮ:

- STUDENÁ PITNÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- STUDENÁ PITNÁ VODA STÁVAJÍCÍ
- TEPLÁ VODA STÁVAJÍCÍ
- CIRKULACE STÁVAJÍCÍ
- VODOVOD RUŠENÝ

POZNÁMKY:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PROVEDENÍ DETAILŮ, KTERÉ DOKUMENTACE NEOBSAHUJE, NEBO NEPOPISUJE V TZ BUDOU PROVEDENY DLE POKYNŮ VÝROBCŮ MATERIÁLŮ NEBO ZAŘÍZENÍ.
VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZKONTROLOVAT A DOMĚŘIT NA STAVBĚ. NEPŘESNOSTI VZNIKLÉ PŘI ZAMĚŘENÍ NUTNO ŘEŠIT NA STAVBĚ. PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM.
DOKUMENTACE PODLÉHÁ AUTORSKÝM PRÁVŮM A JEJÍ NEOPRÁVNĚNÉ VYUŽITÍ BEZ SOUHLASU GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA JE TRESTNÉ.
STÁVAJÍCÍ ROZVODY JSOU ZAKRESLENY DLE DODANÝCH PODKLADŮ A VNĚJŠÍCH ZNAKŮ, ZJIŠTĚNÝCH NA MÍSTĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POLOHU STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ OVĚŘIT NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI (MAGNETICKY AP.)

ROZVODY TEPLÉ VODY V PODLAZE BUDOU JAKO NÁHRADA ZA CIRKULACI OPATŘENY SAMOREGULAČNÍMI TOPNÝMI KABELY S VÝKONEM CCA 9W/M PRO UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY POTRUBÍ TEPLÉ VODY NA HODNOTĚ CCA 55°C A ŘÍDÍCÍM MODULEM. CELKOVÁ DÉLKA POTRUBÍ CCA 24,4 M, CELKOVÝ VÝKON KABELŮ CCA 0,22 kW.

ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ZDENĚK ČÍŽ	VYPRACOVAL: ZDENĚK ČÍŽ	HIP: ING. TOMÁŠ FRIŠ

Zdeněk ČÍŽ
autorizovaný technik
projektování a inženýrská činnost
Krátká 934, 563 01 Lanškroun, IČ 13563211
mob. 604 343 761, e-mail: zdenek.ciz@tiscali.cz

INVESTOR	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE
GEN. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ FRIŠ, LIDICKÁ 125, Č.TŘEBOVÁ
PROJEKT	DPH Žampach - rekonstrukce objektu DOMÁCNOST PRO SPECIALIZOVANOU SLUŽBU
STAVEBNÍ OBJEKT	
ČÁST PD	D.1.4.2 TPS – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
NÁZEV DOKUMENTU	VODOVOD - PŮDORYS 1NP

ČÍSLO ZAKÁZKY	2020.2	
FÁZE PROJEKTU	DPS	PARE Č.
MĚŘÍTKO	1: 50	
DATUM	11/2019	
OZNAČENÍ DOKUMENTU	D.1.4.2-2.41	