






| označení | rozměr | | celkem | poznámky |
|----------|-----------|--|--------|-----------------------------|
| 1/T | 1050x1450 |  <p>okno dřevěné typ euro 78 jednokřídlové, otevíravé a sklopné členěné europříčkou a oboustranně nalepovacími příčkami materiál smrk, v horní části rozšířený rám z důvodu osazení venkovního truhlíku žaluzie, izolační trojsklo $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ vnitřní parapet z masivu lazura střední hnědá vnitřní klikka se zámkem</p> | 2 | rozměry ověřte na stavbě |
| 2/T | 1050x1650 |  <p>okno dřevěné typ euro 78 jednokřídlové, otevíravé a sklopné členěné europříčkou a oboustranně nalepovacími příčkami materiál smrk, v horní části rozšířený rám z důvodu osazení venkovního truhlíku žaluzie, izolační trojsklo $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ vnitřní parapet z masivu lazura střední hnědá vnitřní klikka se zámkem</p> | 4 | rozměry ověřte na stavbě |
| 3/T | 2260x1400 |  <p>okno dřevěné typ euro 78 tříkřídlové 3C, otevíravé a sklopné materiál smrk, v horní části rozšířený rám z důvodu osazení venkovního truhlíku žaluzie, izolační trojsklo $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ vnitřní parapet z masivu lazura střední hnědá vnitřní klikky se zámkem</p> | 2 | rozměry ověřte na stavbě |

| označení | rozměr | | celkem | poznámky |
|----------|---------|---|--------|-----------------------------|
| 4/T | 900x600 |  <p data-bbox="403 555 906 667">okno dřevěné typ euro 78 jednokřídlové, otevíravé a sklopné materiál smrk, izolační trojsklo Ug=0,7 W/m2K lazura střední hnědá</p> | 2 | rozměry ověřte na stavbě |

Výplně otvorů - okna, dveře, prosklené stěny

3

| označení | rozměr | schematický obrázek a popis | celkem | poznámky |
|----------|----------------------|--|--------|--|
| 5/T | 600 x 1970 pravé | dveřní křídlo dřevěné plné hladké , větrací otvory v dolní i horní části křídla povrch vysokotlaký laminát HPL, barva bílá zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče kování klika x klika se šítkem matný chrom | 1 | |
| 6/T | 700 x 1970 pravé | dveřní křídlo dřevěné plné hladké povrch vysokotlaký laminát HPL, barva bílá zámek dozický záchodový kování klika x klika se šítkem matný chrom | 2 | ve spodní části 300x100mm |
| 7/T | 700 x 1970 levé | dveřní křídlo dřevěné plné hladké povrch vysokotlaký laminát HPL, dub zámek dozický záchodový kování klika x klika se šítkem matný chrom | 1 | ve spodní části mřížka cca 300x100mm |
| 8/T | 800 x 1970 pravé | dveřní křídlo dřevěné plné hladké, větrací otvory v dolní i horní části křídla povrch vysokotlaký laminát HPL, dub zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče kování klika x klika se šítkem matný chrom | 1 | |
| 9/T | 800 x 1970 levé | dveřní křídlo dřevěné plné hladké povrch vysokotlaký laminát HPL, dub zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče kování klika x klika se šítkem matný chrom | 1 | |
| 10/T | 900 x 1970 pravé | dveřní křídlo dřevěné plné hladké povrch vysokotlaký laminát HPL, dub zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče kování klika x klika se šítkem matný chrom | 1 | vodorovné madlo dle čl. 3.1.3 přílohy č.3 vyhlášky č.398/2009 Sb. |
| 11/T | 900 x 1970 levé | dveřní křídlo dřevěné plné hladké povrch vysokotlaký laminát HPL, dub zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče kování klika x klika se šítkem matný chrom | 3 | vodorovné madlo dle čl. 3.1.3 přílohy č.3 vyhlášky č.398/2009 Sb. |
| 12/T | 1000 x 1970 posuv | dveřní křídlo dřevěné hladké pro osazení ve stavebním pouzdře průchod 1000mm fólie vysokotlaký laminát HPL, dub | 1 | |
| 13/T | 800 x 1970 levé | dveřní křídlo protipožární dřevěné plné hladké EW 30C2DP3 povrch vysokotlaký laminát HPL, dub zámek s vložkou, systém generálního a centrálního klíče kování klika x klika se šítkem matný chrom | 1 | |

| označení | rozměr | schematický obrázek a popis | celkem | poznámky |
|----------|-----------|--|--------|--|
| 14/T | prům.50mm | dřevěné kruhové madlo zábradlí tvrdé dřevo (dub) bezbarvý tvrdý voskový nátěr viz. obrázek v příloze tabulek | 3,4mb | včetně zámečnických vyrobených úchytek |
| 15/T | | <p>atypická kuchyňská linka vyrobená na míru - podrobný popis v technické zprávě spodní skříňky v.820 + tl. pracovní desky s dveřmi otevíravými z odolné desky v designu dub, zámek s vložkou vysoce odolná pracovní kuchyňská deska, spojení s jídelním stolem š.700mm se zakulaceným ukočením</p> <p>vybavení kuchyňským dřezem s odkapávačem nerez a vestavěnými spotřebiči</p>  | 1 | <p>použít odolné materiály a součástky</p> <p>specifikace zař.předmětů v tech.zprávě</p> |
| 16/T | 40x170 | dřevěné profilované madlo na stěnu tvrdé dřevo (dub) bezbarvý tvrdý voskový nátěr viz. obrázek v příloze tabulek | 4,7mb | včetně zámečnických vyrobených úchytek |
| | 40x40 | dřevěná profilovaná distanční (okopná) lišta na stěnu tvrdé dřevo (dub) bezbarvý tvrdý voskový nátěr viz. obrázek v příloze tabulek | 13,0mb | |

Zámečnické výrobky

| označení | rozměr | | popis | celkem | poznámky |
|----------|---------------|---|--|--------|---|
| 1/Z | 700/1970/110 | L | zárubeň ocelová pro zazdění s těsněním ZHt (CGHt) pro příčkové zdivo tl.80 mm | 3 | nátěr syntetický 1x základ+2x vrchní |
| 2/Z | 800/1970/145 | P | zárubeň ocelová pro zazdění s těsněním ZHt (CGHt) pro příčkové zdivo tl.115 mm | 1 | nátěr syntetický 1x základ+2x vrchní |
| 3/Z | 900/1970/110 | L | zárubeň ocelová pro zazdění s těsněním ZHt (CGHt) pro příčkové zdivo tl.80 mm | 1 | nátěr syntetický 1x základ+2x vrchní |
| 4/Z | 900/1970/145 | L | zárubeň ocelová pro zazdění s těsněním ZHt (CGHt) pro příčkové zdivo tl.115 mm | 3 | nátěr syntetický 1x základ+2x vrchní |
| 5/Z | 1000/1970/145 | | dvoudílná obkladová zárubeň pro překrytí napojení stavebního pouzdra na příčku a ohraničení stavebního otvoru | 1 | nátěr syntetický 1x základ+2x vrchní |
| 6/Z | 800/1970/110 | P | zárubeň ocelová pro zazdění do cihelného zdiva ZH (CGH) protipožární | 1 | nátěr syntetický 1x základ+2x vrchní |
| 7/Z | 600mm | | nástěnné madlo nerezové do koupelny | 2 | umístění dle požadavku uživatele |
| 8/Z | 813x190 | | oválné sklopné madlo na platformě 10x25 cm, vyložené 81,3 cm. Madlo prům. tyče 32mm určené k instalaci na zeď vedle toaletní mísy. Materiál kartáčovaný nerez. | 1pár | dle čl.5.1.6 přílohy č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. |
| 9/Z | 700/100 | | nerezové podlahové přejezdové lišty v místě prahu dveří | 1 | |
| 10/Z | 800/125 | | nerezové podlahové přejezdové lišty v místě prahu dveří | 1 | |
| 11/Z | 900/125 | | nerezové podlahové přejezdové lišty v místě prahu dveří | 3 | |
| 12/Z | 1000/120 | | nerezové podlahové přejezdové lišty v místě prahu dveří | 1 | |
| 13/Z | 600x600 | | ocelový poklop instalační šachty v podlaze z plechu tl.5 mm s rámem pro zabetonování z L 50/50/5, úprava pro položení keramické dlažby, 26,0kg | 1 | |
| 14/Z | výška 1,5m | | kovová ochrana rohu stěny proti poškození, 40x40mm, délka 1,5m | 4 | |
| 15/Z | | | vnitřní čistící rohož ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu. Zapuštěná do podlahy . Barva šedá. | 3,5m2 | |
| 16/Z | 2,5mb | | podlahová kovová lišta mezi čistím kobercem a dlažbou, zátěžovým PVC | 2,5mb | |
| 17/Z | 2145x2060 | | jednoduché stavební pouzdro pro posuvné jednokřídlé dveře určené pro zazdění do příčky tl. zdiva 115mm, šířka průchodu 1000mm, výška 1970mm | 1 | |
| 18/Z | 800/1970/110 | L | zárubeň ocelová pro zazdění s těsněním ZHt (CGHt) pro příčkové zdivo tl.80mm | 1 | nátěr syntetický 1x základ+2x vrchní |
| | | | | | |
| | | | | | |

Klempířské výrobky

| označení | název a schematický popis | celkem | poznámky |
|------------|---|----------|---|
| 1/K | oplechování parapetu okna š. 900 mm r.š. 330 mm | 2 | ocelový plech pokovený lakovaný tl.0,55mm barva tmavě šedá |
| 2/K | oplechování parapetu okna š. 1050 mm r.š. 400 mm | 6 | ocelový plech pokovený lakovaný tl.0,55mm barva tmavě šedá |
| 3/K | oplechování parapetu okna š. 22600 mm r.š. 450 mm | 2 | ocelový plech pokovený lakovaný tl.0,55mm barva tmavě šedá |